SUPERPOLO

-10°C -45°C

Superpolo 130

130 lt
L **725**
P **730**
H **865**

Superpolo 220

230 lt
L **1055**
P **730**
H **865**

Superpolo 320

300 lt
L **1305**
P **730**
H **865**

Superpolo 390

360 lt
L **1505**
P **730**
H **865**

Superpolo 480

485 lt
L **1705**
P **730**
H **865**

SUPERPOLO

MODELLO MODEL	**130**	**220**	**320**	**390**	**480**
Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)	130 (4,60)	230 (8,13)	300 (10,60)	360 (12,72)	485 (17,14)
Campo di temperatura - Temperature range	-10 -45°C				
Controllore elettronico - Electronic controller	✓				
Dimensioni esterne mm (LxPxH) External dimension mm (WXDXH)	725x730x865	1055x730x865	1305x730x865	1505x730x865	1705x730x865
Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal dimensions mm (WXDXH)	320x450x650 (+ 200x450x400)	850x450x650 (+ 200x450x400)	1100x450x650 (+ 200x450x400)	1300x450x650 (+ 200x450x400)	1500x450x650 (+ 200x450x400)
Sistema di allarme acustico e visivo Acoustic and visual alarm system	✓				
Finitura Esterno/Interno - Outer/inner structure	Lamiera Verniciata Bianca / Alluminio - *White painted steel/Aluminium*				
Tipo di porta - Door type	Basculante - *Lid*				
Serratura con chiave - Key locking	✓				
Illuminazione - Light	✗	✓			
Spessore isolamento mm Insulation thickness mm	100				
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Statica - *Static*				
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R404A				
Sbrinamento - Defrost	Manuale - *Manual*				
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Piedi (H=20 mm) - *Feet (H=20 mm)*				
N. max cestelli - Max. nr of baskets	1	2	3	4	5
Dimensioni cestelli mm (LxPxH) Baskets dimensions mm (WxDxH)	400x250x150				
Consumo (Kwatt/24h) Power consumption (kW/24h)	3,9	5,1	7	7,5	8,3
Potenza assorbita Kw (Amp) Instant power consumption kW(Amp)	0,21 (1,6)	0,22 (2,2)	0,27 (2,5)	0,41 (3,2)	0,42 (4)
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	50	50	50	51	52
Accessori a richiesta - Available accessories	Ruote (di cui 2 con freno) H=110 mm - *Castors kit (nr.2 with brakes) H=110 mm*				